

# MONITORES INTERACTIVOS

**traulux**

**SERIE TX90** *Simply Better...*



Compatibilidad Windows INK

RoHS FC CE



USB-C con carga 60 Watt



PC-OPS Opcional




Android 9.0  
8Gb RAM 64 Gb ROM



Congelar imagen



Mirroring:  
9 Proyecciones



Optical bonding  
Gen 1.



20 puntos  
de escritura



Android 4K UHD



Pizarra 3 zonas



Recorte avanzado

## MÓDULOS PC-OPS OPCIONALES

Procesador  
Memoria RAM  
Memoria SSD  
Gráfica  
Sistema operativo  
Garantía

### TLS084-I5

Intel® I5-1135G7  
8G  
256G NVMe  
Intel® Iris® Xe Graphics  
Windows 11 PRO preinstalado y licenciado  
3 años In Situ (España / Portugal)

### TLS084-I7

Intel® I7-1165G7  
16G  
512G NVMe  
Intel® Iris® Xe Graphics  
Windows 11 PRO preinstalado y licenciado  
3 años In Situ (España / Portugal)



**Reinpe**  
Guanyant temps !!!

Reinpe Baix Llobregat, S.L.  
Tel. 93 773 51 51  
sat@reinpe.cat · www.reinpe.cat

	TRAILUX TX6590	TRAILUX TX7590	TRAILUX TX8590
<b>CARACTERÍSTICAS DISPLAY</b>			
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnología visual	LED	LED	LED
Área activa (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1649.66(H) x 927.94(V)	1895.04(H) x 1065.96(V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ.)	1200:1	1200:1	1200:1
Resolución	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Brillo	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Programación hora de apagado	Si	Si	Si
Programación auto apagado	Si	Si	Si
Altavoces	2x15 Watt	2x15 Watt	2x15 Watt
Vidrio	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas
Bonding	1a Gen.	1a Gen.	1a Gen.
Vida del Panel LED	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 Horas
Filtro luz azul	Si	Si	Si
<b>CONECTIVIDAD</b>			
HDMI Entrada	3 (1 frontal, 2 lateral)	3 (1 frontal, 2 lateral)	3 (1 frontal, 2 lateral)
HDMI Salida	1 (base - hasta 4K ajustable)	1 (base - hasta 4K ajustable)	1 (base - hasta 4K ajustable)
DisplayPort Entrada	1 (lateral)	1 (lateral)	1 (lateral)
USB-B (Touch)	2 (1 frontal, 1 lateral)	2 (1 frontal, 1 lateral)	2 (1 frontal, 1 lateral)
USB-A (2.0)	1 (lateral)	1 (lateral)	1 (lateral)
USB-A (3.0)	4 (2 x frontal 2 x lateral)	4 (2 x frontal 2 x lateral)	4 (2 x frontal 2 x lateral)
USB-C	1 (frontal, audio, vídeo, 60 Watt)	1 (frontal, audio, vídeo, 60 Watt)	1 (frontal, audio, vídeo, 60 Watt)
VGA + Audio	1 (base)	1 (base)	1 (base)
RJ45 LAN	2 (Lateral)	2 (Lateral)	2 (Lateral)
RS232	1 (base)	1 (base)	1 (base)
Auriculares Salida	1 minijack 3,5 mm (Base)	1 minijack 3,5 mm (Base)	1 minijack 3,5 mm (Base)
Audio salida digital	1 SPDIF Óptica (Base)	1 SPDIF Óptica (Base)	1 SPDIF Óptica (Base)
Entrada de micro	1 (base)	1 (base)	1 (base)
Wi-Fi	2.4 / 5GHz Integrada	2.4 / 5GHz Integrada	2.4 / 5GHz Integrada
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0	2.1+EDR/4.2/5.0	2.1+EDR/4.2/5.0
Slot OPS	1 (JAE 80 pin)	1 (JAE 80 pin)	1 (JAE 80 pin)
<b>INTERACTIVIDAD</b>			
Tecnología	IR - Doble grueso	IR - Doble grueso	IR - Doble grueso
Precisión táctil	1mm	1mm	1mm
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms
Puntos táctiles	40 (20 escritura)	40 (20 escritura)	40 (20 escritura)
Herramientas escritura	Lápiz o dedo	Lápiz o dedo	Lápiz o dedo
Borrado con la palma	Si	Si	Si
<b>ANDROID</b>			
Procesador		Android 9.0, CPU: Quad-core Cortex A73 GPU: MaliG52 MP2	
Memoria	RAM 8G, Flash 64GB	RAM 8G, Flash 64GB	RAM 8G, Flash 64GB
Actualizaciones automáticas (OTA)	Si	Si	Si
Resolución interfaz	4K	4K	4K
<b>APPS</b>			
Instalación de APK	Si	Si	Si
Congelar imagen	Si	Si	Si
Icono Flotante	Si (configurable)	Si (configurable)	Si (configurable)
Modo Split (2 x apps simultáneas)	Si	Si	Si
Pizarra "Infinita"	Si (1, 2 o 3 zonas independientes)	Si (1, 2 o 3 zonas independientes)	Si (1, 2 o 3 zonas independientes)
Redimensión de objetos en pizarra	Anotaciones e imágenes (vectorial)	Anotaciones e imágenes (vectorial)	Anotaciones e imágenes (vectorial)
Duplicar elementos en pizarra	Si	Si	Si
Capa Android de anotación	Si	Si	Si
Recorte capa android	Si (Cuadricular, mano alzada)	Si (Cuadricular, mano alzada)	Si (Cuadricular, mano alzada)
Generador QR	Si (Cloud encriptable)	Si (Cloud encriptable)	Si (Cloud encriptable)
Nanegador web	Si	Si	Si
Reproducción de video	4K real	4K real	4K real
Videostreaming	Si hasta 4k (youtube)	Si hasta 4k (youtube)	Si hasta 4k (youtube)
Mirroring	EsharePRO 4K: 9 proyecciones simultáneas, compatible en Hot Spot propio (2,4 Gb / 5 gb) con transmisión de salida a internet (LAN) a los dispositivos. Android, iOS (Airplay directo), Chrome, Ubuntu Windows (2 Touch) y MAC O.S (2 touch)		
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>			
Soporte de pared	Si	Si	Si
Lápices doble punta	2	2	2
Control remoto	1	1	1
Cable USB-C (Thunderbolt 3)	1	1	1
Cable de alimentación	1 x 3 m	1 x 3 m	1 x 3 m
Cable HDMI	1 x 3 m	1 x 3 m	1 x 3 m
Cable USB A-B	1 x 3 m	1 x 3 m	1 x 3 m
<b>DIMENSIONES / PESO</b>			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Peso Neto (kg ±2)	47	65	95
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	1511,6 x 87,8 x 920,3 mm	1722,5 x 87,1 x 1034,6 mm	1.967 x 87,1 x 1172,6 mm
<b>ELECTRICIDAD</b>			
Voltaje	100 - 240V AC	100 - 240V AC	100 - 240V AC
Consumo	Máx. 300W En reposo <0.5W	Máx. 380W En reposo <0.5W	Máx. 460W En reposo <0.5W
<b>GARANTÍA</b>			
	5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)	5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)	5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)